

# Aquatex



Το Μετάξι  
που Αντέχει!!!

Ακρυλικό σατινέ  
π्लाστικό πολυτελείας  
εσωτερικής χρήσης



## Καταλληλότητα για Χώρους Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Το ακρυλικό χρώμα **AQUATEX** πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές:

### Αντοχή σε πλύσιμο- τρίψιμο

> 15000 κινήσεις  
(ASTM D 2486-06)  
& < 5 μm  
(ΕΛΟΤ EN ISO 11998-08)  
Class 1 (EN 13300-01)

### Αντοχή σε διαλύτες

**(δ/μα καυστικής σόδας 5% κ.β.)**

Δεν παρατηρείται αλλοίωση του υμένα (ISO 2814.04-17)

### Σατινέ επιφάνεια, εύκολα καθαριζόμενη

Gloss @60°: 19±6  
(ISO 2813-14)  
Mid sheen  
(EN 13300-01)

### Αδιαπέραστο από νερό, άλλα υγρά και βρωμιά

Χαμηλό έως μηδενικό  
πορώδες σύμφωνα με την  
αμερικάνικη πρότυπη μέθοδο  
ελέγχου ASTM D 3258:  
“Standard Test Method for  
Porosity of Paint Films”

Τα ανωτέρω τεχνικά χαρακτηριστικά καταδεικνύουν ότι το **AQUATEX** είναι ένα χρώμα λείο, ανθεκτικό σε τρίψιμο, εύκολο στον καθαρισμό και χωρίς επικάλυψη ρύπων. Για τους λόγους αυτούς είναι κατάλληλο, σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία, για τη βαφή τοίχων σε εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, παρασκευαστήρια τροφίμων και γενικότερα, για κάθε επιχείρηση Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.



**Κατάλληλο  
για Καταστήματα  
Υγειονομικού  
Ενδιαφέροντος**

## Τριπλή υπεροχή: Προστασία. Αντοχή. Πολυτέλεια.

Το **AQUATEX** είναι ακρυλικό χρώμα πολυτελείας υψηλών αντοχών για εσωτερικές επιφάνειες τοίχων κυρίως. Προσφέρει μια (σχεδόν σατινέ) βελουτέ επιφάνεια που αντέχει στον χρόνο. Δίνει μια αίσθηση πολυτέλειας στον χώρο όπου εφαρμόζεται. Λόγω της ειδικής του σύνθεσης είναι ανθεκτικό σε διεργασίες καθαρισμού και συνιστάται ιδιαίτερα για παιδικά δωμάτια, κουζίνες, νοσοκομεία καθώς και για χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος.

- Εξαιρετικά ήλιο & μεταξένιο φινίρισμα
- Εξαιρετική αντοχή σε χτυπήματα και γδαρσίματα
- Εξαιρετική απόδοση και καλυπτικότητα
- Εξαιρετικά εύκολη εφαρμογή
- Εξαιρετική διάρκεια ζωής
- Υψηλή προστασία από λεκέδες
- Υψηλή αντοχή σε αλκάλια και υγρασία
- Εύκολο καθαρίσμα και μέγιστη αντοχή ακόμα και στα πιο «σκληρά» οικιακά καθαριστικά



Δαχτυλίδι καπνού  
CW065



**Θέλετε να υπολογίσετε πόσο χρώμα χρειάζεστε για να βάψετε το σπίτι σας;**

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας «Χρήσιμα εργαλεία – Υπολογισμός χρώματος» και δείτε πόσο χρώμα θα χρειαστεί να αγοράσετε.



## Πρακτικές οδηγίες για σωστή εφαρμογή και άψογο αποτέλεσμα:

01

Αφαιρείτε σαθρά και ξεφλουδισμένα χρώματα με τη βοήθεια σπάτουλας. Επίσης καθαρίζετε την επιφάνεια από σκόνες και ρύπους.

02

Εξομαλύνετε την επιφάνεια με τον στόκο σπατουλαρίσματος **STOCOWALL SUPER FILL** ή για ακόμα πιο λείο τελικό αποτέλεσμα με τον έτοιμο στόκο **STOCOWALL**.



03

Ασταρώστε με το οικολογικό και υψηλότητας απόδοσης αστάρι νερού **PRIMEX A-300**.



04

Αραιώστε με νερό (5-10%) το **AQUATEX** και εφαρμόστε δύο στρώσεις (η δεύτερη στρώση αφού στεγνώσει καλά η πρώτη, σε περίπου 5 ώρες).



Οι πλήρεις αντοχές επιτυγχάνονται σε διάστημα 20-30 ημερών μετά τη βαφή.

Το **AQUATEX** διατίθεται σε λευκό και σε χιλιάδες αποχρώσεις μέσω του συστήματος ανάμιξης **CHROMASYSTEM** σε μικρή, μεσαία και μεγάλη συσκευασία. Επίσης χρωματίζεται με **ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΧΡΩΤΕΧ** (ποσοστό προσθήκης έως 10% κ.β.).



ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

**801 11 52300**

Δευτέρα έως Παρασκευή 7.30-15.30

[www.chrotex.gr](http://www.chrotex.gr)

[www.facebook.com/Mychrotex](https://www.facebook.com/Mychrotex)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ  
Β. ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ & Γ. ΤΖΙΜΠΟΥΚΗΣ  
**ΧΡΩΤΕΧ Α.Ε.**  
ΜΑΡΗΝ 39, 104 32 - ΑΘΗΝΑ  
ΤΗΛ: 210 5230116-9, FAX: 210 5235301